

Teknikstandard - Luckor - Bilaga 1

Dokumentnummer: GST_01041

1. Inledning och allmän beskrivning

Denna specifikation avser beställning av nya luckor. Specifikationen avser ett minimumkrav på information som måste kompletteras av leverantör.

2. Specifikation

Gryaab		Leverantör	
Media		Fabrikat	
Beteckning		Modell	
Delprocess		Typ	
Täthet lucka och ram		Antal tätningssidor på luckan	
Max läckage per meter tätning	l/m	Läckage per meter tätning	l/m
Tvåsidigt vattentryck Ja/Nej		Tvåsidigt vattentryck Ja/Nej	
Max ensidigt vattentryck	m vp	Ensidigt vattentryck	m vp
Lucka stänger ner eller uppåt		Storlek bredd	mm
Flöde	l/s	Storlek höjd	mm
Regleringsområde flöde	l/s	Vikt	kg
Hålets bredd	mm	Drivning fabrikat	
Hålets höjd max öppnings höjd	mm	Drivning typ	
Hålets underkant	EL+	Drivning modell	
Kanalbredd	mm	Pneumatisk ventiltyp	
Kanalbotten	EL+***	Ex-klass	
ÖK* luckblad	EL+	Växel fabrikat	
ÖK täckplåt	EL+	Växel 1 modell	
ÖK bjälklag	EL+	Växel 2 modell	
UK** täckplåt	EL+	Effektbehov	kW
UK lucka	EL+	Manöver område	
Luckhöjd	mm	Bottennivå	
Begränsningsnivå UK luckblad	EL+	Axeldiameter	mm
Reglerområde luckblad inkl. stängning	EL+	Max moment för lucka	Nm
Reglersteg	mm/steg	Max moment ställdon	Nm
Nivå gångplan	EL+	Överkant lucka	mm
Vattennivå efter lucka och hål	EL+	Överkant luckram	mm
Botten i stigschakt	EL+	Vattennivå max	EL+
Vattennivå i stigschakt (max)	EL+		
Vattennivå (normal/max)	EL+		
Manövertid mellan ändläge	sek		

Gryaab

Leverantör

Luftsystem

Dimensionerande differensnivå m vp

Ritning

Luckram ingjuten / bultad

*ÖK = Överkant

**UK = Underkant

***EL = Elevation

Metadata

Namespace: gryaab

Paket: teknikstandarder

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2026-08-16

Sökväg: teknikstandard-luckor/teknikstandard-luckor-bilaga1.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen