

Penninställningar

Luftbehandling	Beskrivning
210 (l)	Ny tilluft
203 (lila)	Befintlig tilluft
80 (Grön)	Ny frånluft
73 (grågrön)	Befintlig frånluft
162 (Blå)	Ny uteluft
150 (ljusblå)	Befintlig uteluft
30 (orange)	Ny avluft
31 (ljust gulorange)	Befintlig avluft
46 (brun)	Ny process
57 (gulgrön)?	Befintlig process
54 (gulgrön)	Ny överluft
51 (gul)	Befintlig överluft
RÖRSYSTEM	
211 (rosa)	VVC MagiCAD. Tappvatten KV, VV, VVC för Point
240 (röd)	VV (varmvatten) MagiCAD
150 (blå)	KV (kallvatten) MagiCAD
1	Befintligt tappvatten
2 (gul)	Spillvatten
1	Befintligt spillvatten
2	Dagvatten
1	Befintligt dagvatten
17	Ånga
1	Befintlig ånga
1 (röd)	Radiatorer
33	Fjärrvärme
1	Befintlig fjärrvärme
15	Värmeåtervinninig
1	Befintlig värmeåtervinning
17	Ånga
1	Befintlig ånga
13 (brun)	Värme primär, tillopp
30 (orange)	Värme primär, retur
1	Befintlig värme primär
11 (ljusröd)	Värme sekundär, tillopp
40 (gul-ljusbrun)	Värme sekundär, retur
1	Befintlig värme sekundär
145	Sjövatten
3	Gas
160	Köldbärare,tillopp

1	Befintlig köldbärare
140	Kylmedia, tillopp
140	Köldbärare, retur
120	Kylmedia, retur
1	Befintlig kylmedia
110	Kyltak
Sprinkler	
7 (magenta)	Nya sprinklerledningar
1 (red)	Befintliga sprinklerledningar
1 (red)	Sprinklertext
3 (grön)	Sprinklerlittera
7 (vit)	Demonteringskryss

Penninställningar i CAD

Färg	Linjetjocklek helskala	Plottad färg	Halvskala
1 (Röd)	0,25 mm	Svart	0,18 mm
2 (Gul)	1,0 mm	Svart	0,5 mm
3 (Grön)	0,35 mm	Svart	0,25 mm
4 (Cyan)	0,18 mm	Svart	0,09 mm
5 (Blå)	1,4 mm	Svart	0,6 mm
6 (Magenta)	0,7 mm	Svart	0,4 mm
7 (Vit)	0,5 mm	Svart	0,35 mm
9 (Grå)	0,09 mm	Svart	0,05 mm
12	0,13 mm	Svart	0,07 mm

Penninställningar i CAD

Färg	Linjetjocklek helskala	Plottad färg	Halvskala	Kommentar
1 (Röd)	0,25 mm	Svart	0,18 mm	
2 (Gul)	1,0 mm	Svart	0,5 mm	
3 (Grön)	0,35 mm	Svart	0,25 mm	
4 (Cyan)	0,18 mm	Svart	0,09 mm	
5 (Blå)	1,4 mm	Svart	0,6 mm	
6 (Magenta)	0,7 mm	Svart	0,4 mm	
7 (Vit)	0,5 mm	Svart	0,35 mm	
9 (Grå)	0,09 mm	Svart	0,05 mm	
10	0,8 mm	10 (röd)	0,07 mm	Entreprenadgränser
30	0,35 mm	30 (orange)	0,07 mm	Entreprenadgränser
140	0,18 mm	140 (blå)	0,07 mm	Snöröjning, normalt pådrag samt snöröjning utan
170	0,35 mm	170 (mörkblå)	0,07 mm	Snöröjning, prioyta vardag

Penninställningar i CAD

Metadata

Namespace: sisab

Paket: sisab-vardelistor

Version: 3.0.0

Sökväg: penninstallningar/penninstallningar.partial.html

Genererad: 2024-05-19



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen