

Anläggning och anläggningsdel (*IfcFacility* och *IfcFacilityPart*)

Bestäm anläggningsområde och anläggningsdel för redovisning.

Vad?

I den rumsliga hierarkin finns flera nivåer. Detta beskrivs i kapitlet rumslig hierarki. Inom infrastruktur finns begreppet **anläggning** (*IfcFacility*) på tredje nivån, under projekt och därefter byggplats. På den fjärde nivån finns **anläggningsdel** (*IfcFacilityPart*).

För redovisning av infrastruktur finns i IFC följande typer av anläggningar definierade:

- Bro (*IfcBridge*)
- Marin anläggning (*IfcMarineFacility*)
- Spåranläggning (*IfcRailway*)
- Väg (*IfcRoad*)

(Det femte området är byggnad (*IfcBuilding*), som inte beskrivs vidare här.)

Egenskaper som sätts på entiteter och objekt på respektive nivå ärvs ner till underliggande nivå. Det innebär att egenskaper som sätts på objekt på anläggningsnivån ärvs ner till anläggningsdelar.

I tabellen nedan visas några enkla exempel.

Anläggning	Exempel på anläggning	Anläggningsdel	Exempel på anläggningsdel
Bro (<i>IfcBridge</i>)	Hel eller del av bro	Brodel (<i>IfcBridgePart</i>)	Broöverbyggnad
Marin anläggning (<i>IfcMarineFacility</i>)	Hel eller del av hamn, färjeläge, pir	Marin anläggningsdel (<i>IfcMarineFacilityPart</i>)	Kajvägg
Spåranläggning (<i>IfcRailway</i>)	Spårsträcka, del av bangård	Spåranläggningsdel (<i>IfcRailwayPart</i>)	Spåröverbyggnad
Väg (<i>IfcRoad</i>)	Vägsträcka	Vägdela (<i>IfcRoadPart</i>)	Vägöverbyggnad

Tabell 1: Exempel på anläggningar och anläggningsdelar.

På nästa nivå av nedbrytning kan **sammansatta byggdelar** ("system") (*IfcElementAssembly*) användas, till exempel för alla delar i en spårväxel (räler, växeldriv, slippers med mera). Därefter kommer enskilda **komponenter** (*IfcElement*). Några exempel: balk (*IfcBeam*), ballast (*IfcCourse*), räl (*IfcRail*).

Varför?

Genom att dela upp anläggning i olika områden görs redovisningen tydligare. Dessutom kan utveckling och specialanpassningar för respektive anläggningsområde enklare genomföras vid hantering av IFC-modeller.

Hur?

Många modelleringsprogram har färdiga inställningar för olika objekttyper så att de får rätt anläggningstillhörighet. Egenskaperna ärvs uppifrån. Ytterligare egenskaper kan läggas på och ärvs då nedåt.

Utöver attributen högre upp i hierarkin kan en anläggning ses på tre sätt. Förutom att representera sig själv som en singular, fristående anläggning (*Element*) kan den vara en av flera anläggningar i en gruppering (*Complex*), eller vara en del av en större anläggning (*Part*). I IFC-filen framgår detta genom attributet *CompositionType*. Standardvärdet är "ELEMENT" om inte attributet används.

- COMPLEX = flera anläggningar
- ELEMENT = en enskild anläggning
- PARTIAL = en del av en större anläggning

Attribut	Exempel	Förklaring
CompositionType ²		Anger anläggningens komplexitet. Om inte CompositionType anges gäller standardvärdet "ELEMENT".

¹ Obligatorisk (värde läggs in av programmet)

² Valfri (värde kan anges av användaren)

Tabell: Attribut för IfcFacility

Attribut	Exempel	Förklaring
UsageType ²		Definierar konventionen som används för att dela upp eller bryta ner anläggningen hierarkiskt.

¹ Obligatorisk (värde läggs in av programmet)

² Valfri (värde kan anges av användaren)

Tabell: Attribut för IfcFacilityPart

IfcFacility

Concept (5)	Exempel	Förklaring
Body Geometry ²		Geometrisk representation
Product Local Placement ²		Placering (i lokalt koordinatsystem)
Spatial Composition ²	Element	Rumslig sammansättning (Complex, Element eller Partial)
Spatial Container ²	No	Rumslig behållare (Fler objekt tillsammans)
Spatial Decomposition ²	Yes	Rumslig nedbrytning ()

¹ Obligatorisk (värde läggs in av programmet)

² Valfri (värde kan anges av användaren)

Tabell: Attribut för IfcFacility

IfcFacilityPart

Concept (5)	Exempel	Förklaring
Body Geometry ²		Geometrisk representation
Product Local Placement ²		Placering (i lokalt koordinatsystem)
Spatial Container ²	No	Rumslig behållare (Fler objekt tillsammans)
Quantity Sets ²		För mängdning

¹ Obligatorisk (värde läggs in av programmet)

² Valfri (värde kan anges av användaren)

Tabell: Attribut för IfcFacilityPart

Exempel

IFC structure				
	Type	Name	Description	Active
[-]	Project	TP_Pilot 1		☒
[-]	Site	OLP4		☒
[-]	Infrastructure			☒
[-]	IfcRailway	Bana		☒
[-]	IfcRailwayPart	Banöverbyggnad		☒
✓	[-] Element Assembly	Huvudspår		☒
✓	[-] Element Assembly	Spår 1	U spår	☒
✓	[-] IfcCourse	Ballast		☒
✓	[-] IfcRail	Räl		☒
✓	[-] IfcRail	Räl H		☒
✓	[-] IfcRail	Räl V		☒
✓	[-] IfcTrackElement	Sliper grup		☒
✓	[-] IfcTrackElement	Sliper		☒
✓	[-] Element Assembly	Spår 2	N spår	☒

Properties				Location				Classification				Relations			
Name		Value										Unit			
[-] Element Specific															
AssemblyPlace		SITE													
Guid		0hEBRiLT1cBV28Uvs2LWd													
IfcEntity		IfcElementAssembly													
Name		Huvudspår													
PredefinedType		TRACKPANEL													
Tag		J.604+A.A.S0=RBA.WR													

Figur: Rumslig nedbrytning av infrastruktur i IFC, så som den presenteras i en BIM-viewer.

Metadata

Namespace: swe-nrb

Paket: openbim

Version: 1.0.0-rc.0

Publiceringsdatum: 2025-04-01

Sökväg: 4.tillampning_ifc/anlaggning.partial.html

Genererad:



QR koden innehåller en länk tillbaka till underlagsfilen